



Zásuvkové kombinace

IP44

IK07

IK08

iQ

230V

400V

16A

32A

10kA

- Stupeň krytí IP44
- Mechanická odolnost IK07 nebo IK08
- Vnitřní nebo venkovní použití
- Zkratová odolnost přístrojů 10 kA
- Bezhalogenové provedení
- Provední iQ odolné proti čpavku
- Varianty na 230V nebo 400V
- Velké množství vstupů pro vývodky
- Základní typy skladem
- Vyrobité i individuální řešení dle Vašeho požadavku

AK 002s

š x v x h 145 x 150 x 100 mm

**použití / vlastnosti**

Zásuvková kombinace 2x 230V 16A,
proudový chránič s jističem B16A/1N 30mA, IP44,
vnitřní použití

IP44 IK07 230V 16A 10kA

nahoře: 3x M20/25
dole: 2x M20/25
vlevo: 1x M20
vpravo: 1x M20
vzadu: 1x M20

obj. číslo

ak002s

EK 002s

š x v x h 190 x 130 x 105 mm



Zásuvková kombinace 2x 230V 16A, proudový chránič
s jističem B16A/1N 30mA, IP44,
vnitřní použití

IP44 IK07 230V 16A 10kA

nahoře: 2x Pg 11/16
dole: 2x Pg 11/16
vlevo: 3x Pg 11/16
vpravo: 0
vzadu: 0

ek002s

AK004s 0711

š x v x h 170 x 200 x 120 mm



Zásuvková kombinace 4x 230V 16A,
proudový chránič s jističem B16A/1N 30mA, IP44,
venkovní použití

IP44 IK08 IQ 230V 16A 10kA

nahoře: 4x M20/25, 1x M20/25
dole: 4x M20/25, 1x M20, 1x M20/25
vlevo: 0
vpravo: 0
vzadu: 1x M20

ak004s0711

STV 1208-Ke (ZS 1.1) s chráničem

š x v x h 250 x 400 x 180 mm



Zásuvková kombinace 8x 230V 16A,
proudový chránič 40A 4pól 30mA, jistič 4x B16/1, IP44,
venkovní použití

IP44 IK08 IQ 230V 16A 10kA

nahoře: 8x M20; 2x M20/25; 1x M32/40
dole: 8x M20; 2x M20/25; 1x M32/40
vlevo: 4x M20
vpravo: 4x M20
vzadu: 4x M20/25

bcz73140701

STV 1208-K (ZS 11.1) s chráničem

š x v x h 250 x 400 x 180 mm



Zásuvková kombinace 8x 230V 16A,
proudový chránič 40A 4pól 30mA, jistič 8x B16/1, IP44,
venkovní použití

IP44 IK08 IQ 230V 16A 10kA

nahoře: 8x M20; 2x M20/25; 1x M32/40
dole: 8x M20; 2x M20/25; 1x M32/40
vlevo: 4x M20
vpravo: 4x M20
vzadu: 4x M20/25

bcz73140901

STG 004 bez jištění

š x v x h 125 x 200 x 135 mm



použití / vlastnosti

Zásuvková kombinace 4x 230V bez jištění, IP44, venkovní použití

IP44 IK08 IQ 230V 16A

nahoře: 4x M20; 1x M20/25
dole: 4x M20; 1x M20/25
vlevo: 1x M20/25
vpravo: 1x M20/25
vzadu: 1x M20

obj. číslo

bcz73220401

STG 008 bez jištění

š x v x h 250 x 200 x 135 mm



Zásuvková kombinace 8x 230V bez jištění, IP44, venkovní použití

IP44 IK08 IQ 230V 16A

nahoře: 8x M20; 2x M20/25; 1x M32/40
dole: 8x M20; 2x M20/25; 1x M32/40
vlevo: 2x M20
vpravo: 2x M20
vzadu: 2x M20/25

bcz73220801

EK 102M8 PS s chráničem

š x v x h 295 x 180 x 175 mm



Zásuvková kombinace 2x 230V 16A, 1x 400V 16A, proudový chránič 40A 4pól 30mA, jistič 1x B16/1, 1x C16/3, IP44, vnitřní použití

IP44 IK07 400V 16A 10kA

nahoře: 8x Pg 16; 1x Pg 21/29
dole: 8x Pg 16; 1x Pg 21/29
vlevo: 4x Pg 16; 1x Pg 21/29
vpravo: 0
vzadu: 0

ek102sM8

EK 012M8 PS s chráničem

š x v x h 295 x 180 x 175 mm



Zásuvková kombinace 2x 230V 16A, 1x 400V 32A, proudový chránič 40A 4pól 30mA, jistič 1x B16/1, 1x C32/3, IP44, vnitřní použití

IP44 IK07 400V 32A 10kA

nahoře: 8x Pg 16; 1x Pg 21/29
dole: 8x Pg 16; 1x Pg 21/29
vlevo: 4x Pg 16; 1x Pg 21/29
vpravo: 0
vzadu: 0

ek012sM8

EK 112M12 PS s chráničem

š x v x h 255 x 360 x 175 mm



Zásuvková kombinace 2x 230V 16A, 1x 400V 16A, 1x 400V 32A, proudový chránič 40A 4pól 30mA, jistič 1x B16/1, 1x C16/3, 1x C32/3, IP44, vnitřní použití

IP44 IK07 400V 32A 10kA

nahoře: 8x Pg 16; 2x Pg 16/21; 1x Pg 21/29
dole: 0
vlevo: 4x Pg 16; 1x Pg 21/29
vpravo: 4x Pg 16; 1x Pg 21/29
vzadu: 0

ek112sM12

STV 1224-K (ZS 2/5.1) s chráničem

š x v x h 250 x 400 x 180 mm



použití / vlastnosti

obj. číslo

Zásuvková kombinace 4x 230V 16A, 1x 400V 16A, 1x 400V 32A,
proudový chránič 40A 4pól 30mA, jistič 2x B16/1, 1x C16/3, 1x C32/3, IP44,
venkovní použití

IP44 IK08 iQ 400V 32A 10kA

nahoře: 8x M20; 2x M20/25; 1x M32/40
dole: 8x M20; 2x M20/25; 1x M32/40
vlevo: 4x M20
vpravo: 4x M20
vzadu: 4x M20/25

bcz73142401

AK114s 1912

š x v x h 250 x 400 x 180 mm



použití / vlastnosti

obj. číslo

Zásuvková kombinace 4x 230V 16A, 1x400V 16A, 1x400V 32A,
proudový chránič 40A 4pól 30mA, jistič 2x B16/1, 1xC16/3, 1xC32/3, IP44,
venkovní použití

IP44 IK08 iQ 400V 32A 10kA

nahoře: 8x M20; 2x M20/25; 1x M32/40
dole: 8x M20; 2x M20/25; 1x M32/40
vlevo: 4x M20
vpravo: 4x M20
vzadu: 4x M20/25

ak114s1912

STV 1224-K16 (ZS 13/5.1) s chráničem

š x v x h 250 x 400 x 180 mm



použití / vlastnosti

obj. číslo

Zásuvková kombinace 4x 230V 16A, 2x 400V 16A,
proudový chránič 40A 4pól 30mA, jistič 2x B16/1, 2x C16/3, IP44,
venkovní použití

IP44 IK08 iQ 400V 16A 10kA

nahoře: 8x M20; 2x M20/25; 1x M32/40
dole: 8x M20; 2x M20/25; 1x M32/40
vlevo: 4x M20
vpravo: 4x M20
vzadu: 4x M20/25

bcz73146101

STV 1224-K32 (ZS 14/5.1) s chráničem

š x v x h 250 x 400 x 180 mm



použití / vlastnosti

obj. číslo

Zásuvková kombinace 4x 230V 16A, 2x 400V 32A,
proudový chránič 40A 4pól 30mA, jistič 2x B16/1, 2x C32/3, IP44,
venkovní použití

IP44 IK08 iQ 400V 32A 10kA

nahoře: 8x M20; 2x M20/25; 1x M32/40
dole: 8x M20; 2x M20/25; 1x M32/40
vlevo: 4x M20
vpravo: 4x M20
vzadu: 4x M20/25

bcz73146901