

Upínací lišta

AK 28 PEN-SL

AK 28 PEN-SL

Upínací lišta

Číslo výrobku: 79032701

Rozměry: 300 x 50 x 55 mm

Bezšroubová upínací lišta PE/N, k montáži do malých rozvaděčů AK od AK 14 a prázdná skříň AKL/Aki jako dodatečné svorky nebo pro případ náhrady

dvoustupňová upínací lišta PE/N, vždy se, 6 šroubovými místy upnutí 2,5mm² - 16mm² a, 21 / 2 x 14 bezšroubovými místy upnutí 1,5mm - 4mm²



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
domezovací proud:	76 Ampéry
počet pólů:	2
chráněné proti dotyku:	ano
Připojení 1: Druh připojení:	Šrouby
Připojení 1: délka odizolování:	13 mm
Připojení 1: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 1: Hodí se pro vodiče AL:	0
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový bez koncové objímky (min):	1.5 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový bez koncové objímky (max):	16 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový s koncovou objímkou (min):	2.5 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový s koncovou objímkou (max):	10 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	1.5 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	16 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (min):	1.5 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (max):	16 mm ²
Připojení 2: Druh připojení:	bezšroubový
Připojení 2: Délka odizolování:	12 mm
Připojení 2: Hodí se pro vodiče CU:	0
Připojení 2: Hodí se pro vodiče AL:	0
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový bez koncové objímky (min):	1.5 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový bez koncové objímky (max):	1.5 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový s koncovou objímkou (min):	1.5 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový s koncovou objímkou (max):	2.5 mm ²

elektrické vlastnosti

Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	1.5 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	4 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (min):	1.5 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (max):	4 mm ²

rozměry

šířka:	300 mm
délka:	50 mm
výška:	55 mm

materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ne
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

Připojení 1: utahovací moment:	1.6 Nm
--------------------------------	--------

materiál

materiál izolačního tělesa:	termoplast
-----------------------------	------------