

Prázdná zásuvková skříň

## AKi 1-2L



### AKi 1-2L

Prázdná zásuvková skříň

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 74112001

Rozměry: 300 x 150 x 132 mm

Prázdná zásuvková skříň, se stupněm krytí IP44, vhodná k montáži řadových vestavných přístrojů a připojovacích zásuvek zákazníkem, vč. svorky PE/N a adaptérů a šroubů k montáži zásuvek, vysoká mechanická zatížitelnost, odolná vůči extrémním teplotám, kombinovatelná, bez halogenů

**Otvory pro zásuvky: řadové vestavné přístroje: max. 12 modulů, 4x zásuvka SCHUKO® (čelně) 16A, 230V, 2x otvor pro zásuvku CEE o průměru 66,5 mm a roztečí vývrtů pro montáž svisle / vodorovně 60/60mm (čelně)**

**Přiložené příslušenství:**

**Dvojitá membránová vývodka: 1x M20, 1x M25, 1x M32, Vývodka: 1x M40, Zaslepovací zátky, Krycí a popisovací pásy**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP44
počet řad:	0

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

### rozměry

šířka:	300 mm
délka:	150 mm
výška:	132 mm

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná montáž
rázová houževnatost:	IK08
pro řazení k sobě:	ano

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %

## okolní podmínky

okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast / chráněná venkovní oblast

### materiál

materiál spodního dílu:	Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny