

Skříň elektroměru

## AKi-Z 502



### AKi-Z 502

Skříň elektroměru

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 75250201

Rozměry: 300 x 750 x 210 mm

Skříň elektroměru - průmyslová kvalita -, montážní plocha přístroje pole elektroměru podle DIN 43870-1, s průhledným víkem, sériově plombovatelným, s namontovaným křížem elektroměru pro třífázový elektroměr a upevňovacími šrouby elektroměru, samostatný dodatečný propojovací prostor dole 300 mm, s 35 mm lištou, s dvojitou membránovou vývodkou, uzavírací a izolační zátkou



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
UL Type Rating:	žádné údaje

### rozměry

šířka:	300 mm
délka:	750 mm
výška:	210 mm

### materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	850 °C

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
rázová houževnatost:	IK08

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

## Cable gland

