

Spojovací krabice

Abox-i 350-35²



Abox-i 350-35²

Spojovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 49043501

Rozměry: 250 x 250 x 115 mm

Spojovací krabice, se stupněm krytí IP65, Jmenovitý průřez 35 mm², U_i=690V AC, Certifikováno podle VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odolnost vůči čpavku), DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení), Vyrážecí membrány, M25/M32/M40/M50, (2 Zpětné, 12 bočné), Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

šedá, s vysoko položenými šroubovými svorkami, 5-pólovými - 35 mm² (4 x 10² / 4 x 16² / 4 x 25² / 4 x 35²)

Příložené příslušenství:

1 Plombovací souprava



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V |
| max. průřez vodiče: | 35 mm ² |
| třída ochrany: | II |
| druh krytí: | IP65 |
| UL Type Rating: | žádné údaje |

barva

| | |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl: | šedá |

rozměry

| | |
|--------|--------|
| šířka: | 250 mm |
| délka: | 250 mm |
| výška: | 115 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
| průmyslová kvalita: | ano |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | V2 |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 960 °C |

mechanické vlastnosti

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž |
| rázová houževnatost: | IK08 |
| plombovatelné: | ano |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.7 Nm |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|--------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -35 °C |
| okolní teplota max.: | 80 °C |
| okolní teplota 24 h: | 60 °C |

materiál

| | |
|-------------------------|--|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát |
| materiál horního dílu: | polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | ušlechtilá ocel V2A |

certifikáty

| | |
|------------------|---|
| zkušební značka: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
| zkušební značka: | DLG (odolnost vůči čpavku) |
| zkušební značka: | DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení) |

Příslušenství

- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)
- [22742501 - KVR M25-MGM - Kabelové šroubení](#)
- [22743201 - KVR M32-MGM - Kabelové šroubení](#)
- [22744001 - KVR M40-MGM - Kabelové šroubení](#)
- [22745001 - KVR M50-MGM - Kabelové šroubení](#)
- [26012001 - DMS M20/w - Dvojitá membránová vývodka](#)
- [26012501 - DMS M25/w - Dvojitá membránová vývodka](#)
- [26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)
- [26042501 - DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka](#)
- [26043201 - DMS M32 - Dvojitá membránová vývodka](#)
- [26044001 - DMS M40 - Dvojitá membránová vývodka](#)
- [19202501 - KS M25 - Spojovací sada](#)
- [19202601 - KS M25-gro - Spojovací sada](#)
- [26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka](#)
- [26242001 - BST M20 - Odvzdušňovací vývodka](#)
- [28842001 - RST M20 - Trubkové hrdlo](#)
- [68502001 - HandyGrip VG 20 - Upínací lišta](#)
- [68502101 - HandyGrip VG 21 - Upínací lišta](#)
- [68512101 - HandyGrip VG 21 w - Upínací lišta](#)
- [68832001 - HandyQuick SQ 32 - Bezšroubová svorka](#)
- [68852001 - HandyQuick SQ 52 - Bezšroubová svorka](#)
- [84003501 - Abox 250/350 KLS-25²/35² - Svorkovnice](#)
- [89403501 - NS35-216/2 - DIN lišta](#)
- [89503501 - Abox 350 MPI - Montážní deska](#)

Cable gland

