

Spojovací krabice

## Abox-i SL-2,5/4<sup>2</sup>



### Abox-i SL-2,5/4<sup>2</sup>

Spojovací krabice

**PřIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 49080601

Rozměry: 110 x 110 x 67 mm

Spojovací krabice, se stupněm krytí IP65, Jmenovitý průřez 4 mm<sup>2</sup>, Ui=450V AC, Certifikováno podle VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odolnost vůči čpavku), Vyrážecí membrány, M20/M25, (2 Zpětné, 7 bočně), Vnitřní místa pro připevnění, s bezšroubovými svorkami pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

**šedá, s 5 vysoko položenými, bezšroubovými 3-vodičovými svorkami Wago 221-413, max. jmenovitý průřez podle DIN EN 60998: 4 mm<sup>2</sup>, při proudové zatížitelnosti 24 A, svorkovatelné průřezy na pól: 3 x 0,2 až 4 mm<sup>2</sup> pevné a 3 x 0,14 až 4,0 mm<sup>2</sup> flexibilní**

**Přiložené příslušenství:**

**4 Dvojitá membránová vývodka IP66 M25 Rozsah těsnění 9 - 16 mm**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	450 V
max. průřez vodiče:	4 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
UL Type Rating:	žádné údaje

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

### rozměry

šířka:	110 mm
délka:	110 mm
výška:	67 mm

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.7 Nm

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C

### materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

### certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
zkušební značka:	DLG (odolnost vůči čpavku)

## Příslušenství

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelové šroubení](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042501 - DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka](#)

[26242001 - BST M20 - Odvzdušňovací vývodka](#)

[89001001 - Abox PST - Plombovací souprava](#)

## Cable gland

