

Dvojitá membránová vývodka

DMS M25



DMS M25

Dvojitá membránová vývodka

Číslo výrobku: 26042501

Rozměry: 29,7 x 29,7 x 13,6 mm

Dvojitá membránová vývodka, IP66, s dvěma těsnícími membránami, uzavřená, termoplastický elastomer (TPE), šedá, pro tloušťky stěny 1,5 - 4,5 mm, šedá

Rozsah těsnění 9 - 16 mm

IP66

Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|-------------|------|
| druh krytí: | IP66 |
|-------------|------|

barva

| | |
|----------------------|-------------|
| barva příslušenství: | světle šedá |
|----------------------|-------------|

rozměry

| | |
|---------------------|---------|
| šířka: | 29.7 mm |
| délka: | 29.7 mm |
| výška: | 13.6 mm |
| Jmenovitá velikost: | M25 |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
| průmyslová kvalita: | ne |
| Třída hořlavosti podle UL94: | HB |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 750 °C |

mechanické vlastnosti

| | |
|--------------------------|--------|
| pro tloušťky stěny max.: | 4.5 mm |
| pro těsnicí rozsah max.: | 17 mm |
| pro tloušťky stěny min.: | 1.5 mm |
| pro těsnicí rozsah min.: | 9 mm |
| Typ příslušenství: | jiné |

materiál

| | |
|-------------------------|------|
| materiál příslušenství: | guma |
|-------------------------|------|