

NH-pojistková krabice

## GSS 3115-250 Plus



### GSS 3115-250 Plus

NH-pojistková krabice

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 04311501

Rozměry: 320 x 440 x 254 mm

NH skříň pro jezdcové pojistky s dodatečným propojovacím prostorem - průmyslová kvalita -, 1 x NH 1 spodek jezdcové pojistky, Jmenovitý proud 224 A, Šroubovací přípojka M10, Výstup nahoře, na sběrnici, 5 pólů, N svorka 16 - 120 mm<sup>2</sup>, PE svorka 16 - 120 mm<sup>2</sup>, 4 x spojovací prvek (GGV)

**na systém přípojníc 250 A, s transparentním víkem**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
UL Type Rating:	3R

### rozměry

šířka:	320 mm
délka:	440 mm
výška:	254 mm

### materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C
průmyslová kvalita:	ano

### mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

## materiál

materiál spodního dílu:	plast
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny