
Plochá krabice

HW 035 H

HW 035 H

Plochá krabice

Číslo výrobku: 92023501

Rozměry: 68 x 68 x 35 mm

Plochá krabice do dutých stěn, samozhášivá a bez halogenů, speciální krabice s malou vestavnou hloubkou (35 mm), pro tenké stěny s tloušťkami desek 1 - 20 mm, s nastříkanými, patentovanými kombinovanými můstky, rozteč šroubů pro montáž přístrojů 60 mm, bez halogenů

Vyvrtný otvor Ø 68 mm, hloubka 35 mm

Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|-------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V |
| druh krytí: | IP30 |
| UL Type Rating: | žádné údaje |

barva

| | |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | bílá |
|-------------------|------|

rozměry

| | |
|----------------|-------|
| šířka: | 68 mm |
| délka: | 68 mm |
| výška: | 35 mm |
| vnitřní výška: | 33 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| průmyslová kvalita: | ne |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | HB |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 960 °C |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | - % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 °C |
| okolní teplota max.: | 40 °C |
| okolní teplota 24 h: | 35 °C |
| Místo instalace: | Vnitřní oblast |

materiál

| | |
|-------------------------|-------|
| materiál spodního dílu: | plast |
|-------------------------|-------|

materiál

| | |
|------------------------|--------------|
| materiál horního dílu: | polypropylen |
|------------------------|--------------|

certifikáty

| | |
|------------------|---|
| zkušební značka: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|------------------|---|

Příslušenství

[92513501 - HW LFR-35 - HW děrovací fréza](#)

[97910501 - ES-10 - Montážní šroub](#)

[97910601 - ES-18 - Montážní šroub](#)

[97910701 - ES-25 - Montážní šroub](#)