
Rozbočovací krabice

HWK 3

HWK 3

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 92800301

Rozměry: 235 x 205 x 72 mm

Rozbočovací krabice do dutých stěn, samozhášivá, pro tloušťku desek 7 až 35 mm, s bílým uzavíracím víkem

235 x 205 x 72 mm, se šablonou pro vrtání 68 mm otvorů

Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|-------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V |
| druh krytí: | IP30 |
| UL Type Rating: | žádné údaje |

rozměry

| | |
|--------|--------|
| šířka: | 235 mm |
| délka: | 205 mm |
| výška: | 72 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| průmyslová kvalita: | ne |
| bez obsahu halogenů: | ne |
| Třída hořlavosti podle UL94: | HB |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 850 °C |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | - % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 °C |
| okolní teplota max.: | 40 °C |
| okolní teplota 24 h: | 35 °C |
| Místo instalace: | Vnitřní oblast |

materiál

| | |
|-------------------------|--------------|
| materiál spodního dílu: | polypropylen |
| materiál horního dílu: | polypropylen |