

Kónusová spojka

## KOT 32



### KOT 32

#### Kónusová spojka

Číslo výrobku: 97063001

Rozměry: 71 x 71 x 114,9 mm

Kónusová spojka, pro spojení stěna-stěna nebo přechody stěna-strop v panelové výstavbě a pro spojení stoupaček (např. telefon-TV) vhodná i pro připevnění magnety a protilehlé bednění, Domezovací izolační napětí: 400V AC, bez obsahu halogenů

**Upevnění pomocí magnetu nebo hřebíky, Rozsah těsnění M32, vhodný pro podpěrné vzpěry**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
Vhodné pro:	Betonová konstrukce

### rozměry

šířka:	71 mm
délka:	71 mm
výška:	114.9 mm

### materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	Upevnění pomocí magnetu nebo hřebíky
----------------	--------------------------------------

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

### materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

## Příslušenství

[97924001 - NAS-AL - Příslušenství IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Příslušenství IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Příslušenství IBT](#)

[97953601 - STH-ELP - Distanční vložka](#)

[97957001 - STH 70 - Podpěrná vzpěra](#)

[97959001 - STH 90 - Podpěrná vzpěra](#)

[97960001 - STH 100 - Podpěrná vzpěra](#)

[97961001 - STH 110 - Podpěrná vzpěra](#)

[97963001 - STH 130 - Podpěrná vzpěra](#)

[97964001 - STH 140 - Podpěrná vzpěra](#)

[97965001 - STH 150 - Podpěrná vzpěra](#)

[97967001 - STH 170 - Podpěrná vzpěra](#)

[97969001 - STH 190 - Podpěrná vzpěra](#)

[97973001 - STH 230 - Podpěrná vzpěra](#)

[97974001 - STH 240 - Podpěrná vzpěra](#)

[97979001 - STH 290 - Podpěrná vzpěra](#)