

Spojovací krabice

## Mini 25 SB-L

### Mini 25 SB-L

#### Spojovací krabice

Číslo výrobku: 31070801

Rozměry: 89 x 43 x 38 mm

Spojovací krabice, se stupněm krytí IP55, Jmenovitý průřez 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Certifikováno podle VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Samotěsnící přívodní membrány, Rozsah těsnění 8,2 - 12,5 mm, (2 Zpětné, 10 bočné), Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

**červená, bez svorek**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
max. průřez vodiče:	2,5 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP55
UL Type Rating:	žádné údaje

### barva

barva spodní díl:	červená
barva horní díl:	červená

### rozměry

šířka:	89 mm
délka:	43 mm
výška:	38 mm

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
průmyslová kvalita:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

### mechanické vlastnosti

pro těsnicí rozsah max.:	12.5 mm
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ne
pro těsnicí rozsah min.:	8.2 mm

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

## materiál

materiál spodního dílu:	polyethylen
materiál horního dílu:	polypropylen

## certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

## Příslušenství

[68502001 - HandyGrip VG 20 - Upínací lišta](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - Upínací lišta](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - Upínací lišta](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - Bezšroubová svorka](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - Bezšroubová svorka](#)

## Cable gland

