

Prázdná skříň

RK 4/12-L



RK 4/12-L

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 61390601

Rozměry: 130 x 130 x 75 mm

Skříň pro řadové svorkovnice, Polystyren, šedý, podobný RAL 7035, včetně 4 vývodků M20, Rozsah těsnění 8 - 13,5 mm, IP54, 1 vývodka M25, Rozsah těsnění 9 - 18,5 mm, IP54

bez svorek, s NS 35

400V
AC

IP54
IP66

4²



IK07

K průmyslovému výrobku:

<https://www.spelsberg.cz/p/61390601>

Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP54/IP66
max. průřez vodiče:	4 mm²
třída ochrany:	II

rozměry

délka:	130 mm
šířka:	130 mm
výška:	75 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ano
rázová houževnatost:	IK07

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

HBA - Nástavec pro ruční ovládání

ASS-kl - Sada vnějších závěsů

KS M20 - Spojovací sada

KS M25 - Spojovací sada

KS M25-gro - Spojovací sada

KS M32 - Spojovací sada

TK ABL - Sada vnějších úchytů