

Skříň pro řadové svorkovnice

## RK 4/34 SL-34x4<sup>2</sup>



### RK 4/34 SL-34x4<sup>2</sup>

Skříň pro řadové svorkovnice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 61003401

Rozměry: 254 x 180 x 90 mm

Skříň pro řadové svorkovnice, s DIN lištou NS 35, včetně 8 vývodků M20, Rozsah těsnění 8 - 13,5 mm, IP54, 2 vývodky M25, Rozsah těsnění 9 - 18,5 mm, IP54, 1 vývodka M32, Rozsah těsnění 13 - 23 mm, IP54

osazeno 34 bezšroubovými svorkami 4 mm<sup>2</sup>, (typ Weidmüller ZDU 4)

400V  
AC

IP54  
IP66

4<sup>2</sup>



IK07

K průmyslovému výrobku:

<https://www.spelsberg.cz/p/63003401>

## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| druh krytí UL:                 | žádné údaje       |
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V             |
| druh krytí:                    | IP54/IP66         |
| max. průřez vodiče:            | 4 mm <sup>2</sup> |
| třída ochrany:                 | II                |

### rozměry

|        |        |
|--------|--------|
| délka: | 180 mm |
| šířka: | 254 mm |
| výška: | 90 mm  |

### materiálové vlastnosti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ne  |
| bez obsahu halogenů:         | ano |
| průmyslová kvalita:          | ne  |

### mechanické vlastnosti

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| druh upevnění:       | nástěnná/stropní montáž |
| plombovatelné:       | ano                     |
| rázová houževnatost: | IK07                    |

## okolní podmínky

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost<br>vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost<br>vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.:                     | -25  |
| okolní teplota max.:                     | 40   |
| okolní teplota 24 h:                     | 35   |

## materiál

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| materiál spodního dílu: | polystyren                            |
| materiál horního dílu:  | polystyren                            |
| materiál těsnění:       | polyuretan                            |
| materiál šroubu víka:   | polyamid, zesílený skelnými<br>vlákny |

## Příslušenství

HBA - Nástavec pro ruční ovládání

ASS-gro - Sada vnějších závěsů

VSG - Souprava visacího zámku

KS M20 - Spojovací sada

KS M25 - Spojovací sada

KS M25-gro - Spojovací sada

KS M32 - Spojovací sada

TK ABL - Sada vnějších úchytů