

Trubkové hrdlo

## ROP 25



### ROP 25

**Trubkové hrdlo**

Číslo výrobku: 97052301

Rozměry: 49 x 64 x 45 mm

Trubkové hrdlo, se spodní částí, k uchycení různých průměrů trubek, Domezovací izolační napětí: 400V AC, bez obsahu halogenů, Počet přívodů 30°: 1

**Upevnění lepením nebo hřebíky, Rozsah těsnění M25, vhodný pro podpěrné vzpěry**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
Vhodné pro:	Betonová konstrukce

### rozměry

šířka:	49 mm
délka:	64 mm
výška:	45 mm

### materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	Upevnění lepením nebo hřebíky
----------------	-------------------------------

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

### materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

## Příslušenství

[97050501 - BSK 2 - Základová deska](#)

[97924001 - NAS-AL - Příslušenství IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Příslušenství IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Příslušenství IBT](#)