

Nabíjecí stanice pro e-biky

TG BCS 3 LED



TG BCS 3 LED

Nabíjecí stanice pro e-biky

Číslo výrobku: 20003401

Rozměry: 202 x 152 x 110 mm

Nabíjecí stanice pro e-biky, se stupněm krytí IP44, černý, vč. šroubů víka se speciální hlavou, přívody vedení, 1 x M25 zadní strana skříně, 1 x M25 spodní strana skříně, 1 x odvzdušňovací zátka M20, předem zapojená na svorku Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)

s LED osvětlením

vybaveny: 3 x SCHUKO® zásuvka (na přední straně), 230 V



Technická data

vestavné přístroje

SCHUKO® zásuvka (na přední straně), 230 V:	3
--	---

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP44
počet řad:	0

barva

barva spodní díl:	černá
barva horní díl:	černá

rozměry

šířka:	202 mm
délka:	152 mm
výška:	110 mm
vnitřní délka:	195 mm
vnitřní šířka:	145 mm
vnitřní výška:	76 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	750 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná montáž
----------------	-----------------

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
----------------------	------

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast / chráněná venkovní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

Příslušenství

[20003101 - BCS WP1 - ochranná stříška proti počasí](#)

[20003201 - BCS WP2 - Zemní hrot](#)

[20003301 - Bit TX20-89 - Zvláštní bit](#)

Cable gland



|
M25