

Rozbočovací krabice

WK 250-25²



WK 250-25²

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 42541601

Rozměry: 256 x 171 x 106 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP54, Jmenovitý průřez 25 mm², U_i=690V AC, Certifikováno podle VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Vyrážecí membrány, M20/M40, (16 bočně), Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

šedá, s šroubovou svorkou, 5-pólovou - 25 mm² (5 x 16² / 3 x 25²)

Přiložené příslušenství:

4 Vývodka IP54 M40 Rozsah těsnění 17 - 30 mm, 1 Zaslepovací zátka M40, 1 Plombovací souprava



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
max. průřez vodiče:	25 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	256 mm
délka:	171 mm
výška:	106 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
průmyslová kvalita:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V0
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK05
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	1.8 Nm

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ocel

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

Příslušenství

[22744001 - KVR M40-MGM - Kabelové šroubení](#)

[46053501 - WK 250 KLS-25² - Svorkovnice](#)

Cable gland

